

Ładowanie komercyjne

Easee umożliwia zarządzanie wszystkimi robotami ładującymi, generowanie faktur za zużyty energię, wprowadzanie ceny ładowania oraz statusu obiektu i wiele więcej. Easee Portal to bezpłatna, stale rozwijana usługa. Jako osoba administrująca, we współpracy z niektórymi partnerami, masz wgląd w szczegóły zużycia energii w danej lokalizacji w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub rocznym przez wszystkich użytkowników i ładowarki oraz możliwość dzielenia rachunków.



Dlaczego warto wybrać Easee?



22_{kW}

Duża moc

Ładowarka umożliwia ładowanie zarówno 1-fazowe, jak i 3-fazowe, z mocą do 22 kW. Wyposażona jest w standardowe złącze ładowania typu 2.

24_{/7}

Aktualizacje na bieżąco

Robot ładujący ma wbudowaną kartę eSIM i obsługuje łączność komórkową. Przy zakupie teraz otrzymasz dożywotnią subskrypcję.

101_x

Równoważenie obciążenia

Easee umożliwia równoważenie obciążenia nawet 101 robotów ładujących w ramach jednego obwodu. Jednostki mogą działać zarówno w trybie online, jak i offline. W większych obiektach wymagana jest sieć Wi-Fi dla zapewnienia 100% gwarancji działania.

1.5_{kg}

Mały i inteligentny

Robot ładujący jest mniejszy niż strona A4 i waży zaledwie 1,5 kg. Oznacza to, że aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska, zużywając mniej miedzi i tworzyw sztucznych na każdą wyprodukowaną ładowarkę.

Zalety

Łatwy montaż i skalowanie

Oszczędzaj pieniądze, instalując nasz opatentowany system Easee Ready. Lokalizację ładowania można utworzyć i skonfigurować błyskawicznie. A kiedy tylko ładowarka będzie potrzebna, wystarczy wymienić pokrywę zaślepiającą na robota ładującego – bez dodatkowej konfiguracji. Łatwizna.

Łatwe zarządzanie

Zarządzanie większym systemem ładowania potrafi być skomplikowane i czasochłonne. Easee Portal umożliwia pełen przegląd i kontrolę wszystkich instalacji. Z tego miejsca można zarządzać robotami ładującymi, generować faktury za zużyty energię, ustalać cenę ładowania i ustawiać status systemu.

Łatwa konfiguracja

Aplikacja Easee Installer umożliwia instalatorom konfigurowanie ładowarek bezpośrednio z telefonu. Wystarczy kilka kliknięć, żeby dodać obwód i płytę tylną do nowej bądź istniejącej lokalizacji. Aplikacji można również używać do przenoszenia danych lokalizacji na dowolną płytę tylną – wystarczy przytrzymać nad nią telefon.

Sprawiedliwe opłaty i podział kosztów

Inteligentny system kolejowania zapewnia, że wszystkie samochody zostaną naładowane bez przeciążania sieci. Jeśli stacja ładująca ma kilkoro właścicieli, możesz kontrolować zużycie energii przez każdą z tych osób, wystarczy zarejestrować każde ładowanie za pomocą czypa RFID lub przez aplikację.

Robot ładujący

Dane

Wymiary w mm



Techniczne

Ogólne

Wymiary (mm): 256 × 193 × 106 (wys. × szer. × gł.)
Montaż na ścianie (mm): c/c 160 × 125 (wys. × szer.)
Temperatura robocza: -30 °C do +50 °C
Waga: 1,5 kg

Ładowanie

Moc ładowania: od 1,4 do 22 kW
6 A, 1 faza - 32 A, 3 fazy (automatycznie dostosowywana do dostępnej mocy)
Do 7,36 kW przy 32 A, 1 faza
Do 22 kW przy 32 A, 3 fazy (sieć TN)
Liczba faz: 1 lub 3 (w pełni dynamiczne ładowanie)
Punkt podłączenia: gniazdo typu 2 (IEC 62196-2)
Napięcie: 3 × 400 V AC / 230 V AC (±10%)
Częstotliwość sieci zasilającej: 50 / 60 Hz
Równoważenie obciążenia do 101 robotów ładujących na obwód
Równoważenie obciążenia i faz działa offline
Wbudowany licznik energii (±2%)

Łączność

Wbudowana karta eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
Połączenie Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RF™
Kontrola ładowania przez aplikację Easee
Czytnik RFID / NFC
OCPP 1.6 poprzez nasz interfejs API

Czujniki i elementy wskaźnikowe

Pasek świetlny informujący o stanie ładowarki
Przycisk dotykowy umożliwiający ręczną regulację
Czujniki temperatury we wszystkich głównych stykach

Pięć lat gwarancji

Kolory

 Biały  Antracytowy  Czerwony  Niebieski  Czarny

Inteligentne działanie Easee

Inteligentniejsze, bezpieczniejsze i szybsze ładowanie



Easee Equalizer

Easee Equalizer to niewielkie, inteligentne urządzenie, zaprojektowane tak, aby zoptymalizować ładowanie. Dynamicznie równoważy całkowity poziom energii między robotami ładującymi a budynkiem.

6 razy szybciej

Gdy zużycie energii jest niższe, więcej energii jest dostępne dla robotów ładujących, dzięki czemu możesz ładować nawet 6 razy szybciej.

Ładowanie wielu samochodów

W większych obiektach Equalizer umożliwia równoważenie setek robotów ładujących w tym samym czasie.

Ładowanie słoneczne

Wykorzystaj pełną moc zrównoważonej energii i ładuj samochód bezpośrednio z paneli słonecznych budynku lub innych odnawialnych źródeł.

- Unikaj przeciężeń i przerw w dostawie prądu podczas ładowania samochodów.
- Automatyczne równoważenie obciążenia pomiędzy robotami ładującymi a budynkiem.
- Kontroluj zużycie energii elektrycznej i to, jak wykorzystywana jest moc.



Easee Equalizer Amp

Easee Equalizer Amp to urządzenie pomiarowe, które odczytuje zużycie energii w budynku, umożliwiając korzystanie z Easee Equalizer i dynamicznego równoważenia obciążenia w sytuacjach, w których nie masz dostępu do inteligentnego licznika.

Urządzenie Easee Equalizer Amp jest zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi, zasadami i standardami obowiązującymi na naszych rynkach.

- Instalowanie wielu ładowarek bez ograniczeń mocy sieci lub inwestycji w modernizację infrastruktury.
- Dynamiczne równoważenie obciążenia bez inteligentnego licznika.
- Bezproblemowa integracja z ekosystemem Easee.

easee®

Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać więcej
informacji:



Urządzenia Easee są dystrybuowane i utrzymywane przez sieć wykwalifikowanych partnerów i sprzedawców. Więcej informacji oraz dane lokalnych partnerów można znaleźć na stronie:

www.easee.com