

# Easee Ready / Plug & Play

Med Easee Ready dockingstation får du et komplet ladningspunkt til elektrisk køretøj til en lav omkostning. Ved at forinstallere ladningspunktet kan Easeeladeren efterfølgende indsættes ved behov med vores innovative Plug & Play-teknologi. Dette lader dig let skalere systemet uden nogen ekstra installationsomkostning.



Hvorfor vælge Easee Ready?

# Let at skalere



## Fordele

- Ladningspunkt til elektrisk køretøj til lav omkostning
- Understøtter udvidelse til flere ladningsstationer på det samme kabel
- Passer til både Easee Home og Easee Charge
- Udviklet og produceret i Norge

Hvorfor vælge Easee Plug & Play?

# 0kr

## Ingen installationsomkostning

Med Easee Ready installeret på forhånd, er der ingen grund til at betale yderligere omkostninger for at installere Easee Plug & Play. Ved at følge instruktionerne kan hvem som helst let forbinde Chargeberry og frontcoveret til bagpladen. Hurtigt, sikkert og simpelt.

# 22kW

## Fuld af kraft

Opladeren kan oplades i både 1- og 3-fase og understøtter opladning op til 22 kW. Den har et Type-2 standard opladningsstik.

# 10x

## Hurtig opladning

Med Laderobotten kan du oplade op til 10\* gange hurtigere end med et almindeligt udtag. Det oplades så hurtigt som muligt med den tilgængelige kapacitet og giver dig den højeste opladningseffekt.

\*10 gange hurtigere opladning kræver en 3-faset installation. Med 1-fase får du stadig 3 gange hurtigere opladning.

# eSIM

## Internettilgang

Alle vore Laderobotter er forbundet til internettet via mobilnetværk\*. Hvis du køber nu, får du gratis mobil internetadgang igennem hele produktets levetid. For at få softwareopdateringer og øget redundans anbefaler vi, at installere et lokalt WiFi-netværk hvis der ikke er nogen mobildækning. Det lokale WiFi-netværk skal have forbindelse til Internettet.

\*Forudsat at mobildækning er tilgængelig.

# 69%

## Lille

Laderobotten er 69 % mindre og lettere end andre elektriske opladere med lignende funktionalitet. Den vejer kun 1,5 kg! Det betyder, at vi sparer miljøet for mindst 4 kilo kobber og plast per produceret oplader.

# 24/7

## Altid opdateret

Laderobotten opdateres løbende med nye funktioner. På denne måde ved du, at du har købt et sikkert og fremtidssikret produkt.

# 5x

## Et farverigt valg

Vi har covers i fem forskellige farver; Hvid, Antracit, Rød, Blå og Sort. Valget er dit.

# 3år

## Garanti

Vi ønsker, at du som kunde skal have tillid til, at du har købt langvarig kvalitet. Et produkt fra Easee leveres med en 3 års\* garanti.

\*Nogle lande har muligvis udvidet garanti.

## Hvorfor vælge Easee?

---

### Fremstillet i Norge - til norske vejrforhold

Vi udvikler og fremstiller vores produkter i Norge. Vores produkter er udviklet til at være i stand til at modstå hårde vejrforhold. Den er ikke bare hårdfør, den er også lille! Vores Laderobot er 69 % mindre end andre elbil-opladere. Den vejer kun 1,5 kilo. Vi har stræbt efter at bidrage til en bæredygtig fremtid og sparer miljøet for 4 kilo kobber og plast per produceret oplader.

Opladeren trives lige så godt på ydersiden af et hus som inde i en garage. Dens komponenter er af høj kvalitet og er udarbejdet på en meget speciel måde. Det er IP54-certificeret og designet til at modstå det norske klima.

Vi ønsker, at du som kunde skal have tillid til, at du har købt varig kvalitet.



### Føl dig tryk

Vi har tilføjet 3 ekstra sikkerhedsniveauer, så vi kan sove godt om natten, vel vidende at du kan gøre det samme. Sikkerhed er en vigtig del af designet.

Med en Easee Laderobot kan du være sikker på, at opladningen foregår sikkert. Laderobotten er designet i henhold til de nyeste standarder. Derudover er der indbygget elektronisk jordfejlsbeskyttelse, der sikrer detektering af jævnstrøms- og jordfejl.

Laderobotten er også udstyret med temperatursensorer og beskyttelse for at forhindre overophedning. Du behøver heller ikke bekymre dig om tyve, opladerkablet kan låses permanent i kassen via appen eller det lokale WiFi-interface.



# Easee Ready

Mål  
i mm



## Teknisk

### Generelt

Dimensioner (mm): H: 256 x W: 193 x D: 78  
Vægmontering (mm): c / c H: 160 x B: 125  
Farve: Sort  
Installationssæt inkluderet

### Ledningsterminaler

Ledertværsnit: op til 16 mm<sup>2</sup> (enkelt kabel) /  
op til 10 mm<sup>2</sup> (parallel forbindelse)  
Kabeldiameter: 8-22 mm  
Moment-nøgle: 5 Nm  
Kabellistelængde: 12 mm


### Installation

Installationsnetværk: TN, IT eller TT  
Installation kredsløbssafbryder: Max 40 A  
(Easee Home) eller 80 A (Easee Charge)  
overbelastningsbeskyttelse.


### Beskyttelse

Beskyttelsesgrad: IP44  
Slagfæsthed: IK10

## Easee Ready indeholder



Bagplade



Blindcover

# Easee Plug & Play

Mål  
i mm

(komplette ladermål)



## Teknisk

### Generelt

Dimensioner (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106  
Vægmontering (mm): c / c H: 160 x B: 125  
Driftstemperatur: -30 ° C til +50 ° C  
Vægt: 1,5 kilo

### Opladning

Opladningseffekt: 1,4-22 kW  
6 A 1-fase - 32 A 3-fase (justeres automatisk i forhold til tilgængelig kapacitet)  
Op til 7,36 kW ved 32 A 1 fase  
Op til 22 kW ved 32 A 3 fase  
Antal faser: 1 eller 3 (fuldt dynamisk)  
Forbindelsespunkt: Type-2 stikkontakt (IEC 62196-2)  
Spænding: 3 x 230 / 400 V AC (±10%)  
Nettfrekvens: 50/60 Hz  
Belastningsbalancering på op til 3 (Easee Home) eller 101 (Easee Charge) Laderobotter per kredsløb  
Belastnings- og fasebalancering fungerer offline  
Indbygget energimåler (±2 %)

### Forbindelse

Indbygget eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)  
WiFi 2,4 GHz b- / g- / n-forbindelse  
Easee Link RF™  
Styr opladningen med Easee-appen  
RFID / NFC-læser  
OCPP 1.6 via vores API

### Sensorer og indikatorer

Lysstribe der viser status for opladeren  
Touch-knap til manuel justering  
Temperatursensorer i alle hovedkontakter

## Farver





## Sikkerhed

## Beskyttelse

Integreret overbelastningsbeskyttelse i henhold til EN IEC 61851-1:2019  
Indbygget RCD til jordfejlsbeskyttelse (30 mA AC / 6 mA DC) i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955  
Beskyttelsesgrad: IP54 (bagpladen er IP22 uden dæksel)  
Slagfasthed: IK10  
Isoleringsklasse: I  
Overspændingskategori III

## Overholder følgende regler


2014/53/EU (RED)  
2011/65/EU (RoHS)  
2014/30/EU (EMC)  
2014/35/UE(LVD)  
Se DoC for detaljer på [easee.support](http://easee.support)

## Tyverisikring


Elektronik kan deaktiveres og spores i tilfælde af tyveri (kontakt support hvis din enhed er blevet stjålet).  
Elektronikken kan låses permanent ved hjælp af en hængelås (hængelås er ikke inkluderet).  
Ladekablet kan låses permanent i ladestationen.

---

## Easee Plug & Play indeholder



Chargeberry



Frontdæksel

Oplysningerne i dette dokument er kun til informationsformål, og de leveres som de er og kan ændres uden varsel. Easee AS inklusive dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og illustrationerne, og er ikke ansvarlig for dine overvejelser, vurderinger, beslutninger eller fravær af sådanne eller anden brug af oplysningerne i dette dokument.

Ingen del af denne publikation må genudgives, reproduceres, transmitteres eller genbruges i nogen anden form, på nogen måde eller i nogen form, til din egen eller tredjeparts brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med Easee eller dets datterselskaber. Enhver tilladt brug skal altid ske i overensstemmelse med god praksis og sikre, at Easee ikke skades eller vildleder forbrugeren.

Easee og Easee produkter, produktnavne, varemærker og slogans, uanset om de er registreret eller ej, er Easees intellektuelle ejendom og må ikke bruges uden Easees forudgående skriftlige tilladelse. Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den seneste version af denne publikation kan downloades på <http://easee.support>

April 2023 - Version 1.06  
© 2018 af Easee AS. Alle rettigheder forbeholdes.



Easee AS  
Grenseveien 19  
4313 Sandnes, Norge  
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedligeholdes af et netværk af kvalificerede partnere og forhandlere. Find mere information og din lokale partner på:

[www.easee.com](http://www.easee.com)