

# Easee Ready / Plug & Play

Avec la station d'accueil Easee Ready, vous avez un point de charge configuré véhicule électrique (VE) pour un faible coût. Lorsque le point de charge est pré-installé, le chargeur Easee peut être déployé à la demande grâce à notre innovante technologie Plug & Play. Cela vous permet de développer facilement le système sans frais d'installation supplémentaires.



Pourquoi choisir Easee Ready ?

# Facile à déployer



## Avantages

- Point de charge configuré VE à faible coût
- Prend en charge l'extension de plusieurs stations de charge sur le même câble
- Convient à la fois pour Easee Home et Easee Charge

Pourquoi choisir Easee Plug & Play ?

# 0€

## Aucun coût d'installation

Si vous avez auparavant installé Easee Read, vous n'avez pas à payer de frais supplémentaires pour installer Easee Plug & Play. En suivant les instructions, n'importe qui peut facilement connecter le Chargeberry et le capot avant à la plaque arrière. Rapide, sûr et simple.

# 22kW

## Plein de puissance

Le chargeur peut charger à la fois sur 1 et 3 phases et prend en charge la charge jusqu'à 22 kW. Il dispose d'un connecteur de charge standard de type 2.

# 10x

## Charge rapide

Avec le Robot Chargeur, vous pouvez charger jusqu'à 10 fois\* plus rapidement qu'avec une prise ordinaire. Il se recharge le plus rapidement possible par rapport à la capacité disponible et vous offre la puissance de charge la plus élevée.

\*Une charge 10 fois plus rapide nécessite une installation triphasée. Avec 1 phase, vous obtiendrez néanmoins toujours une charge 3 fois plus rapide.

# eSIM

## Accès Internet

Tous nos Robots Chargeurs sont connectés à Internet via un réseau mobile\*. Si vous effectuez votre achat dès maintenant, vous bénéficierez d'un accès Internet mobile gratuit pendant toute la durée de vie du produit. Afin d'obtenir des mises à jour logicielles et une redondance accrue, nous vous recommandons d'installer un réseau Wi-Fi local si vous n'avez pas de couverture cellulaire. Le réseau Wi-Fi local doit être connecté à Internet.

\*En supposant que la couverture cellulaire est disponible.

# 69%

## Petit

Le Robot Chargeur est 69 % plus petit et plus léger que les autres chargeurs électriques tout en ayant des fonctionnalités similaires. Il ne pèse que 1,5 kg ! Cela veut dire que nous épargnons à l'environnement la production d'au moins 4 kg de cuivre et de plastique par chargeur produit.

# 24/7

## Toujours à jour

Le Robot Chargeur est mis à jour en permanence avec de nouvelles fonctionnalités. Vous êtes de cette façon assuré d'avoir acheté un produit sûr et à l'épreuve du temps.

# 5x

## Un choix coloré

Nous avons des capots de cinq couleurs différentes : Blanc, anthracite, rouge, bleu et noir. À vous de choisir.

# 3ans

## Garantie

Nous voulons qu'en tant que client, vous ayez la certitude d'avoir acheté un produit de qualité durable. Les produits Easee sont couverts par une garantie de 3 ans\*.

\*Certains pays peuvent avoir une garantie prolongée.

## Pourquoi choisir Easee ?

---

### Fabriqué en Norvège - pour les conditions météorologiques norvégiennes

Nous développons et fabriquons nos produits en Norvège. Nos produits sont conçus pour pouvoir résister à des environnements difficiles. En plus d'être endurant, il est petit ! Notre Robot Chargeur est 69 % plus petit que les autres chargeurs EV et ne pèse que 1,5 kg. Nous nous efforçons de contribuer à un avenir durable et économisons ainsi à l'environnement la production d'au moins 4 kg de cuivre et de plastique par chargeur produit.

Le chargeur fonctionne aussi bien à l'extérieur d'une maison qu'à l'intérieur d'un garage. Ses composants sont de haute qualité et il est composé d'une manière très spéciale. Il est certifié IP54 et conçu pour résister au climat norvégien.

Nous voulons qu'en tant que client, vous ayez la certitude d'avoir acheté un produit de qualité durable.



### Sentez-vous en sécurité

Nous avons ajouté 3 niveaux de sécurité supplémentaires pour que nous puissions bien dormir la nuit, en sachant que c'est aussi votre cas. La sécurité est une partie importante de la conception.

Avec un Robot Chargeur Easee, vous pouvez être assuré que la charge est effectuée en toute sécurité. Ce Robot Chargeur est conçu selon les dernières normes. Il est de plus doté d'une protection électronique intégrée contre les défauts de terre qui assure la détection des défauts de courant continu et de terre.

Le Robot Chargeur est également équipé de capteurs de température et d'une protection pour éviter la surchauffe. Vous n'avez pas non plus à vous soucier des voleurs car le câble de charge peut être verrouillé en permanence dans la boîte via l'application ou l'interface Wi-Fi locale.



# Easee Ready

Mesure  
en mm



## Détails techniques

### Général

Dimensions (mm) : H : 256 x I : 193 x P : 78  
Montage mural (mm) : c/c H : 160 x I : 1255  
Couleur : Noir  
Kit d'installation inclus

### Bornes de fil

Section de câble : jusqu'à 16 mm<sup>2</sup> (câble unique) / jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> (connexion parallèle)  
Diamètre du câble : 8-22 mm  
Serrage des bornes : 5 Nm  
Longueur de la bande de câble : 12 mm


### Installation

Réseau d'installation : TN, IT ou TT  
Disjoncteur d'installation : protection contre les surcharges max 40 A (Easee Home) ou 80 A (Easee Charge).


### Protection

Degré de protection : IP44  
Résistance à l'impact : IK10

## Easee Ready contient



Plaqué arrière



Capot aveugle

# Easee Plug & Play

## Mesure en mm

(mesures complètes du  
chargeur)



## Détails techniques

### Général

Dimensions (mm) : H : 256 x I : 193 x P : 106  
Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C  
Poids : 1,5 kg

### Mise en charge

Puissance de charge : 1,4-22 kW  
6 A monophasé - 32 A triphasé (ajusté automatiquement en fonction de la capacité disponible)  
Jusqu'à 7,36 kW à 32 A monophasé  
Jusqu'à 22 kW à 32 A triphasé  
Nombre de phases : 1 ou 3 (entièrement dynamique)  
Connecteur de charge : Type-2, femelle (CEI 62196-2)  
Tension : 3 x 230 / 400 V CA (±10%)  
Fréquence secteur : 50/60 Hz  
Équilibrage de charge jusqu'à 3 (Easee Home) ou 101 (Easee Charge) Robots Chargeurs par circuit  
L'équilibrage de charge et de phase fonctionne hors ligne  
Compteur d'énergie intégré (±2 %)

### Connectivité

eSIM intégrée (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)  
Connexion Wi-Fi 2,4 GHz b / g / n  
Easee Link RF™  
Contrôlez la charge avec l'application Easee  
Lecteur RFID / NFC  
OCPP 1.6 via notre API

### Capteurs et indicateurs

Bande lumineuse indiquant l'état du chargeur  
Touche tactile pour le réglage manuel  
Capteurs de température dans tous les contacts principaux

## Couleurs



## Sécurité

### Protection

Protection intégrée contre les surcharges selon EN IEC 61851-1:2019  
RCD intégré pour la protection contre les défauts à la terre (30 mA AC/ 6 mA DC) selon EN 61008-1 et IEC 62955  
Degré de protection : IP54 (la plaque arrière est IP22 sans le capot avant)  
Résistance à l'impact : IK10  
Classe d'isolation : I  
Catégorie de surtension III

### Conforme aux réglementations suivantes

2014/53/UE (ROUGE)  
2011/65/UE (RoHS)  
2014/30/UE (CEM)  
2014/35/UE (LVD)  
Voir DoC pour plus de détails sur [easee.support](http://easee.support)

### Protection anti-vol


L'électronique peut être désactivée et suivie en cas de vol (contactez l'assistance si votre appareil a été volé).

L'électronique peut être verrouillée en permanence à l'aide d'un cadenas (le cadenas n'est pas inclus).


Le câble de charge peut être verrouillé en permanence dans la station de charge.

---

## Easee Plug & Play contient



Chargeberry



Capot avant

Les informations contenues dans ce document sont fournies telles quelles, à titre indicatif uniquement, et peuvent être modifiées sans préavis. Easee AS, y compris ses filiales, n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et illustrations, et n'est pas responsable de vos considérations, évaluations, décisions ou de l'absence de celles-ci, ou de toute autre utilisation des informations contenues dans ce document.

Aucune partie de cette publication ne peut être republiée, reproduite, transmise ou réutilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, pour votre propre usage ou celui d'un tiers, sauf accord écrit avec Easee ou ses filiales. Toute utilisation autorisée doit toujours se faire conformément aux bonnes pratiques et garantir qu'aucun préjudice ne sera causé à Easee et que le consommateur ne sera pas induit en erreur.

Easee et les produits, noms de produits, marques et slogans d'Easee, qu'ils soient déposés ou non, sont la propriété intellectuelle d'Easee et ne peuvent être utilisés sans l'autorisation écrite préalable d'Easee. Tous les autres produits et services mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

La dernière version de cette publication peut être téléchargée à l'adresse <http://easee.support>

Avril 2023 - Version 1.06  
© 2018 par Easee AS. Tous droits réservés.



Easee AS  
Grenseveien 19  
4313 Sandnes  
Norvège  
No de société : 920292046

Easee est distribué et maintenu par un réseau de partenaires et revendeurs qualifiés. Vous trouverez plus d'informations ainsi que votre partenaire local sur :

[www.easee.com](http://www.easee.com)