

Easee Home

Easee Home is intelligent en past zich aan alle elektrische voertuigen, netspanningen en netten aan. De Laadrobot detecteert automatisch of de auto 3-fase ondersteunt of niet. U hoeft niet na te denken over technische specificaties, de Easee Home past zich altijd aan de behoeften van de auto aan en levert het maximale vermogen dat bij u thuis beschikbaar is.



Vooruitstrevend thuis opladen



Voordelen

- Volledig dynamisch laadvermogen 1,4-22 kW (1- en 3-fase opladen)
- Load balancing van maximaal 3 eenheden per zekering zonder extra infrastructuur (draadloos)
- Automatisch wachtrijsysteem
- De load- en phase balancing werkt offline
- Wifi-connectiviteit
- Geïntegreerde eSIM in elke doos, levenslang gratis abonnement
- Permanente vergrendeling van de Type 2-kabel
- Geïntegreerde aardfoutbeveiliging (RCD)
- Geïntegreerde RFID-lezer (NFC / ISO 14443 en MIFARE Classic®)
- Energiemeting (+/- 2%), voor het aflezen van het laadverbruik
- De doos is 69% kleiner dan andere oplossingen en weegt slechts 1,5 kg
- 3 jaar garantie
- Universeel, past op alle soorten elektrische auto's en voedingen
- Volledige controle met de Easee-app of lokale wifi-interface
- U kiest de kleur

Waarom kiezen voor Easee Home?

22_{kW}

Vol kracht

De oplader kan zowel op 1- als 3-fase opladen en ondersteunt opladen tot 22 kW. Hij heeft een Type 2 standaard laadconnector.

10_x

Snelladen

Met Easee Home laadt u tot 10x* sneller op dan met een gewoon stopcontact. Hij laadt zo snel mogelijk op met de beschikbare capaciteit en biedt u het hoogste laadvermogen. *10 keer sneller opladen vereist een 3-fase installatie. 1-fase zorgt alsnog voor 3 keer sneller laden.

3_x

Geoptimaliseerd laadeffect

U kunt maximaal 3 Laadrobots op één zekering hebben. Alle aangesloten auto's kunnen tegelijkertijd worden opgeladen, en het beschikbare vermogen wordt automatisch en dynamisch over de voertuigen verdeeld. De totale belasting zal dus nooit de ingestelde limiet voor de zekering overschrijden.

eSIM

Internettoegang

Al onze Laadrobots zijn verbonden met internet via een mobiel netwerk*. Als u nu koopt, ontvangt u gratis toegang tot mobiel internet gedurende de levensduur van het product. Om software-updates en verhoogde redundantie te ontvangen, raden we aan om een lokaal wifi-netwerk te installeren wanneer er geen mobiele dekking is. Het lokale wifi-netwerk moet met internet zijn verbonden. *In de veronderstelling dat mobiele dekking beschikbaar is.

69%

Klein

De Laadrobot is 69% kleiner en lichter dan andere elektrische laders, met vergelijkbare functionaliteit. Het weegt slechts 1,5 kg! Dit betekent dat we per geproduceerde lader minimaal 4 kg koper en plastic het milieu besparen.

24_{/7}

Altijd bijgewerkt

De Laadrobot wordt continu bijgewerkt met nieuwe functies. Zo weet u dat u een veilig en toekomstbestendig product heeft aangeschaft.

5_x

Een kleurrijke keuze

We hebben kappen beschikbaar in vijf verschillende kleuren; Wit, Antraciet, Rood, Blauw en Zwart. De keuze is aan u.

3_{jr}

Garantie

Wij willen dat u als klant erop kunt vertrouwen dat u duurzame kwaliteit heeft gekocht. Een product van Easee wordt geleverd met 3 jaar* garantie. *Sommige landen hebben mogelijk een verlengde garantie.


Waarom kiezen voor Easee Home?

Gemaakt in Noorwegen - voor Noorse weersomstandigheden

Wij ontwikkelen en vervaardigen onze producten in Noorwegen. Onze producten zijn ontwikkeld om bestand te zijn tegen ruwe omgevingen. Hij is niet alleen sterk, maar ook klein! Onze Laadrobot is 69% kleiner dan andere EV-laders. Hij weegt slechts 1,5 kg. We hebben ernaar gestreefd bij te dragen aan een duurzame toekomst en besparen het milieu 4 kg koper en plastic per geproduceerde oplader.

De lader gedijt net zo goed op de buitenkant van een huis als binnen een garage. De componenten zijn van hoge kwaliteit en is op een heel bijzondere manier samengesteld. Hij is IP54-gecertificeerd en ontworpen om het Noorse klimaat te weerstaan.

Wij willen dat u als klant erop kunt vertrouwen dat u duurzame kwaliteit heeft gekocht. Op een product van Easee krijg je 3 jaar garantie.



Voel je veilig

We hebben 3 extra beveiligingsniveaus toegevoegd, zodat we 's nachts goed kunnen slapen, wetende dat u het ook kunt. Veiligheid is een belangrijk onderdeel van het ontwerp.

Met een Easee Laadrobot kunt u er zeker van zijn dat het laden veilig gebeurt. De Laadrobot is ontworpen volgens de nieuwste normen. Daarnaast is er een ingebouwde elektronische aardfoutbeveiliging die zorgt voor detectie van DC- en aardfouten.

De Laadrobot is ook uitgerust met temperatuursensoren en bescherming om oververhitting te voorkomen. Ook hoeft je geen zorgen te maken over boeven, de laadkabel kan permanent in de doos worden vergrendeld via de app of de lokale wifi-interface.



Waarom kiezen voor Easee Home?

Makkelijk wanneer u twee elektrische auto's neemt

We hebben het gemakkelijk en betaalbaar gemaakt om te investeren in moderne en toekomstgerichte laadinfrastructuur. Met "Easee Ready" docking station krijgt u een volledig EV-ready laadpunt tegen lage kosten. Door een Easee Home-laadpunt te voorinstalleren, is het mogelijk om op aanvraag onze innovatieve "Plug & Play"-technologie in te zetten zonder extra installatiekosten.


De Laadrobot fungeert als een intelligente aansluitdoos en ondersteunt de uitbreiding van meerdere laadstations op dezelfde kabel.



Easee App

Met de Easee-app is het mogelijk om te controleren en te plannen wanneer uw auto wordt opgeladen. U kunt de live waarden zien voor de huidige laadsessie en een overzicht krijgen van uw verbruik. Als u niet elke keer dat u de auto oplaadt, de laadkabel wilt zoeken, kunt u de kabel eenvoudig in de Laadrobot permanent vergrendelen via de app.

U krijgt volledige controle over wie kan opladen en wanneer er kan worden opgeladen. We updaten de app periodiek om uw Laadrobot nog slimmer te maken.



Specificaties

Meting
in mm



Technisch

Algemeen

Afmeting (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Wandmontage (mm): c/c H: 160 x B: 125
Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
Gewicht: 1,5 kg

Opladen

Laadvermogen: 1,4-22 kW
6 A 1-fase - 32 A 3-fase (automatisch aangepast in functie van beschikbare capaciteit)
Tot 7,36 kW bij 32 A 1-fase
Tot 22 kW bij 32 A 3-fase (TN-net)
Aantal fasen: 1 of 3 (volledig dynamisch)
Laadconnector: Type-2, vrouwelijk (IEC 62196-2)
Spanning: 3 x 400 V AC / 230 V AC ($\pm 10\%$)
Netfrequentie: 50/60 Hz
Geavanceerde krachtenverdeling
Tot 3 Laadrobots op hetzelfde elektrisch netwerk
Ingebouwde energiemeter ($\pm 2\%$)

Connectiviteit

Ingebouwde eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
Wifi 2,4 GHz b/g/n-verbinding
Easee Link RF™
Beheer het opladen met de Easee-app
RFID/NFC-lezer
OCPP 1.6 via onze API

Sensoren en indicatoren

Lichtstrip met de status van de oplader
Touch-knop voor handmatige aanpassing
Temperatuursensoren in alle hoofdcontacten

Kleuren



Veiligheid

Bescherming

Ingebouwde aardlekschakelaar voor
aardfoutbeveiliging (30 mA AC / 6 mA DC)
De aardlekschakelaar wordt automatisch
gereset door de laadkabel los te koppelen
Beschermingsgraad: IP54 (de backplate is
IP22 zonder kap)
Slagvastheid: IK08
Brandklasse: UL94
Isolatieklasse: II
Overspanningscategorie III

Voldoet aan de volgende voorschriften

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
Zie DoC voor details op easee.support

Diefstalbeveiliging

Elektronica kan worden gedeactiveerd en
gevolgd in geval van diefstal (neem contact
op met ondersteuning als uw apparaat is
gestolen).
De elektronica kan permanent worden
vergrendeld met een hangslot (niet
zichtbaar).
De laadkabel kan permanent in het
laadstation worden vergrendeld.

Installatie


Stroomnetten en zekeringen

Installatienetwerk: TN, IT en TT
(automatisch gedetecteerd)
Installatieautomaat: Max 40 A
overbelastingsbeveiliging. De kortsluitstroom
op het laadpunt (IkMax) mag niet hoger zijn
dan 10 kA. Indien vereist door de installatie,
kan klasse A aardfoutbeveiliging worden
gebruikt voor het circuit.


Geïntegreerd elektrisch netwerk in backplate

Kabeldoorsnede: tot 16 mm² (enkele kabel) /
tot 10 mm² (parallele verbinding)
Kabeldiameter: 8-22 mm
Aanhaalmoment van de vermogensklemmen:
5 Nm
Lengte kabelstrip: 12 mm


Het product bevat



Backplate



Chargeberry



Cover

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

De laatste versie van deze publicatie kan worden gedownload op <http://easee.support>

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, opnemen, ophalen van gegevens of computernetwerken zonder de schriftelijke toestemming van Easee AS.

Easee en alle andere Easee-productnamen en slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Easee AS. Easee-producten kunnen worden beschermd door een of meer patenten.

Alle andere genoemde producten en diensten zijn mogelijk handelsmerken of servicemerken van hun respectievelijke eigenaren.

Afbeeldingen van het product en de gebruikersinterface zijn illustratief en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk.

Januari 2021 - Versie 1.08
© 2018 door Easee AS. Alle rechten voorbehouden.



Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Noorwegen
Org.nr: 920292046

Easee wordt gedistribueerd en onderhouden door een netwerk van gekwalificeerde partners en wederverkopers. Vind meer informatie en uw lokale partner op:

www.easee-international.com