

# Easee Ready / Plug & Play

Med dockningsstationen Easee Ready får du en färdig laddningsställe för elbilar till en låg kostnad. Genom att förinstallera laddningsstället kan Easee-laddaren därefter användas vid behov tillsammans med vår innovativa Plug & Play-teknik. På så sätt kan du lätt skala upp systemet utan någon ytterligare installationskostnad.



Varför ska du välja Easee Ready?

# Enkel skalbarhet



## Fördelar

- Laddningsställe för elbilar till låg kostnad
- Stödjer utökning av flera laddningsstationer på samma kabel
- Lämplig för både Easee Home och Easee Charge
- Utvecklad och tillverkad i Norge

Varför ska du välja Easee Plug & Play?

# 0kr

## Inga installationskostnader

Med Easee Ready redan installerad krävs inga ytterligare kostnader för installation av Easee Plug & Play. Genom att följa instruktionerna kan vem som helst lätt ansluta Chargeberry och frontkåpan till bakplattan. Snabbt, säkert och lätt.

# 22kW

## Full av kraft

Laddaren kan laddas på både 1- och 3-fas och stöder laddning upp till 22 kW. Den kommer med en standard Typ 2-laddningskontakt.

# 10x

## Snabb laddning

Med Laddningsroboten kan du ladda upp till 10 gånger\* snabbare än med ett vanligt uttag. Den laddar så snabbt som möjligt med den tillgängliga kapaciteten och ger dig den högsta laddningseffekten.

\*10 gånger snabbare laddning kräver en 3-fasinstallation. Med 1-fas uppnår du fortfarande 3 gånger snabbare laddning.

# eSIM

## internetåtkomst

Alla våra Laddningsrobotar är anslutna till internet via mobilnätverk\*. Om du köper nu får du gratis mobilt internet under produktens hela livstid. För att få programuppdateringar och ökad redundans rekommenderar vi att du installerar ett lokalt WiFi-nätverk om det inte finns någon mobiltäckning. Det lokala WiFi-nätverket måste vara anslutet till Internet.

\*Förutsatt att mobiltäckningen är tillgänglig.

# 69%

## Mindre

Laddningsroboten är 69 % mindre och lättare än andra elektriska laddare med liknande funktionalitet. Den väger bara 1,5 kg! Detta innebär att vi sparar miljön minst 4 kg koppar och plast per tillverkad laddare.

# 24/7

## Alltid uppdaterad

Laddningsroboten uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet. På så sätt vet du att du har köpt en trygg och framtidssäkrad produkt.

# 5x

## Ett färgrikt val

Vi har täckkåpor i fem olika färger; Vit, antracit, röd, blå och svart. Valet är ditt.

# 3år

## Garanti

Vi vill att du som kund ska kunna lita på att du har köpt kvalitet som varar länge. Alla produkter från Easee kommer med 3 års\* garanti.

\*Vissa länder kan ha utökad garanti.

Varför ska du välja Easee?

### Tillverkad i Norge - för skandinaviska väderförhållanden

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Norge. Våra produkter är utvecklade för att klara stränga väderförhållanden.

Den är inte bara hårdig, den är liten också! Vår Laddningsrobot är 69 % mindre än andra elbisladdare. Den väger bara 1,5 kg. Vi har strävat för att bidra till en hållbar framtid och sparar miljön från 4 kg koppar och plast per tillverkad laddare.

Laddaren trivs lika bra utomhus som i ett garage. Dess komponenter är av hög kvalitet och sammansatta på ett mycket speciellt sätt. Den är IP54-certifierad och utformad för att klara det skandinaviska klimatet.

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg att att du har köpt varaktig kvalitet.



### Känna dig trygg

Vi har lagt till tre extra säkerhetsnivåer, så att vi kan sova gott på natten och veta att du också kan göra det. Säkerhet är en viktig del av designen.

Med en Easee Laddningsrobot kan du vara säker på att laddningen sker säkert. Laddningsroboten är utformad enligt de senaste standarderna. Dessutom finns det inbyggt jordfelsskydd som säkerställer att likströmsfel och jordfel upptäcks.

Laddningsroboten är även utrustad med temperatursensorer och -skydd för att förhindra överhettning. Du behöver inte heller oroa dig för tjuvar. Laddningskabeln kan låses permanent i roboten via appen eller det lokala WiFi-gränssnittet.



# Easee Ready

Mått  
i mm



## Teknisk

### Allmänt

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 78  
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125  
Färg: Svart  
Installtionskit ingår

### Kabelanslutningar

Kabelsnitt: upp till 16 mm<sup>2</sup> (enkel kabel) / upp till 10 mm<sup>2</sup> (parallellanslutning)  
Kabeldiameter: 8-22 mm  
Vridmoment anslutning: 5 Nm  
Avmantlingslängd: 12 mm


### Installation

Installationsnätverk: TN, IT eller TT  
Installation kretsbrytare: Max 40 A (Easee Home) eller 80 A (Easee Charge) överbelastningsskydd.


### Skydd

Skyddsklass: IP44  
Slagfasthet: IK10

## Easee Ready innehåller



Bakplatta



Blindkåpa

# Easee Plug & Play

Mått  
i mm

(totala mått för laddaren)



## Teknisk

### Allmänt

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106  
Driftstemperatur: -30 °C till +50 °C  
Vikt: 1,5 kg

### Laddar

Laddningseffekt: 1,4 - 22 kW  
6A 1-fas - 32A 3-fas (justeras automatiskt i förhållande till tillgänglig kapacitet)  
Upp till 7,36 kW vid 32A 1-fas  
Upp till 22 kW vid 32A 3-fas  
Antal faser: 1 eller 3 (helt dynamiskt)  
Anslutningspunkt: Typ 2-uttag (IEC 62196-2)  
Spänning: 3 x 230 / 400 V AC ( $\pm 10\%$ )  
Nätfrekvens: 50/60 Hz  
Lastbalansering på upp till 3 (Easee Home) eller 101 (Easee Charge) Laddningsrobotar per krets  
Last- och fasbalansering fungerar offline  
Inbyggd energimätare ( $\pm 2\%$ )

### Konnektivitet

Inbyggt eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)  
Anslutning till wifi 2,4 GHz b/g/n  
Easee Link RF™  
Styr laddningen med Easee-appen  
RFID/NFC-läsare  
OCPP 1,6 via vårt API

### Sensorer och indikatorer

Ljusremsa som visar laddarens status  
Touch-knapp för manuell justering  
Temperatursensor i alla huvudkontakter

## Färger



## Säkerhet

### Skydd

Integrerat överbelastningskydd enligt EN IEC 61851-1: 2019  
Inbyggd RCD för jordfelskydd (30 mA AC / 6 mA DC) enligt EN 61008-1 och IEC 62955  
Skyddsklass: IP54 (bakplatta utan kåpa är IP22)  
Slagfasthet: IK10  
Isoleringsklass: I  
Överspänningskategori III

### Uppfyller följande regleringar

2014/53/EU (RED)  
2011/65/EU (RoHS)  
2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)  
Se överstämmelsedokument för mer information på [easee.support](http://easee.support)


### Stöldskydd

Elektroniken kan avaktiveras och spåras vid stöld (kontakta supporten om din enhet har stulits).


Elektroniken kan låsas permanent med ett hänglås (hänglås medföljer inte).  
Laddkabeln kan låsas permanent i laddningsstationen.

---

## Easee Plug & Play innehåller



Chargeberry



Frontkåpa

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee AS med dotterbolag tar inte på sig ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina överväganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, för att användas av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom att vilseleda konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, oavsett om de är registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Alla övrigt förekommande produkter och tjänster kan vara märken avseende varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner från <http://easee.support>

April 2023 - Version 1.06  
© 2018 av Easee AS. Alla rättigheter förbehållna.



Easee AS  
Grenseveien 19  
4313 Sandnes, Norge  
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

[www.easee.com](http://www.easee.com)