

Charge Pro

Skalbar laddningslösning för elbilar med MID-kompatibel mätare för stora anläggningar. Easee Charge Pro säkerställer korrekt fakturering, sömlös energihantering och flexibilitet. Installera och skala enkelt för förenklad planering och drift.

Certifierad noggrannhet. Enkel installation. Sömlös laddning.



Charge Pro



MID-display

- Certifierad enligt MID (EU:s mätinstrumentdirektiv) för säker och korrekt debitering.
- Tydlig display: Energiförbrukningsdata i realtid via lättavläst mätare.
- Noggrannhet: Inbyggd energimätare, certifierad enligt MID klass B ($\pm 1\%$).

Fördelar

Spara mer med energihantering

Laddarna är utformade för stora anläggningar och stöder framtida utbyggnad med intelligent last- och fasbalansering utan kostsamma elektriska uppgraderingar, vilket säkerställer en sömlös lastfördelning över hela byggnaden.

Fjärrstyrd hantering av anläggningen

Optimera och kontrollera din elbilsaddning med Easees fjärrhanteringssystem, som erbjuder övervakning i realtid, smart schemaläggning och enkel installation. (Easee installationsapp, Easee App, Easee Control)

Sömlös skalbarhet

Förbered dig för framtida laddningsbehov för elbilar med Easee Readys skalbara Plug & Play-system – minimera de initiala kostnaderna, öka enkelt ut och anpassa dig i takt med att efterfrågan växer.

En plattform, oändliga möjligheter

Frigör den fulla potentialen hos din EV-laddare med vår integrationsplattform! Stöd för olika integrationsprotokoll (OCPP, AMQP, API) och vårt breda nätverk av tredjepartsleverantörer säkerställer flexibla, anpassningsbara laddare som enkelt kan anslutas för all slags användning, enkel hantering och optimerad energianvändning.

Specifikationer

Mått
i mm



Teknisk

Allmänt

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125.
Driftstemperatur: -30 °C to +40 °C.
Vikt: 1,6 kg.
Produkt nr.: 10263
EAN: 7090052312155

Anslutning

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth 4.2.
Integrerad LTE Cat M1.
OCPP 1.6J.
Easee Link 868 MHz Radio1.
Inbyggd RFID/NFC-läsare för åtkomstkontroll.

Elektrisk

Spänning: 3 x 230 V / 400 V AC (±10%).
Nätfrekvens: 50 Hz.
Elnät: TN, IT, TT.
Anslutningspunkt: Typ-2-uttag (läge 3).

Laddningseffekt

- 1-fas: 1.4 kW (6 A) – 7.4 kW (32 A).
- 3-fas TN: 4.1 kW (6 A) – 22 kW (32 A).
- 3-fas IT: 2.4 kW (6 A) – 12.7 kW (32 A).

Energimätare

Inbyggd energimätare MID klass B (±1 %) enligt EN 50470-3.

Jordfelsbrytare

Integrerad jordfelsbrytare typ A 30 mA AC enligt IEC 60947-2, och 6 mA jordfelsbrytare (RDC-DD) enligt IEC 62955, 9.9.

Överensstämmer med följande föreskrifter

(RED) 2014/53/EU.
(RoHS) 2011/65/EU.
(EMC) 2014/30/EU.
(LVD) 2014/35/EU.
(MID) 2014/32/EU
The Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021.
Se DoC för mer information på easee.com/doc

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee ASA, med dotterbolag, tar inte på sig något ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina övertåganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, för att användas av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom att vilseleda konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, oavsett om de är registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Alla övrigt förekommande produkter och tjänster kan vara märken avseende varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner från <http://easee.support>

Maj 2025 - Version 1.00

© 2025 Easee ASA. Alla rättigheter förbehållna.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

www.easee.com